



RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Procedura aperta per i lavori di realizzazione della passerella di accesso al parco Roncajette.

Importo lavori a base di gara € 410.000,00 (IVA esclusa)

Importo oneri sicurezza € 10.000,00

Importo soggetto a ribasso € 400.000,00

Determinazione a contrattare n. 2020/57/0877 del 19/11/2020 del Settore Lavori Pubblici (reperibile sul sito <http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti>)

Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 06/10/2020.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 85105464BB

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B20000240004

CPV 45221113-7

Codice opera: LLPP OPI 2020/041

Su indicazione del Responsabile del Procedimento si procede alla **sostituzione** del **modello allegato n. 6** al bando-disciplinare n. 0477739/prot. del 23.11.20 relativo alla **Lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori, (da completare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara nella parte relativa all'**offerta economica**), in quanto il precedente modello presentava degli errori sulle quantità e l'omissione di una voce relativa ad una lavorazione indicate invece nel Computo metrico estimativo approvato.

Il nuovo allegato è disponibile in formato editabile:

- in Padovanet al seguente indirizzo <https://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-lavori-di-realizzazione-passerella-di-accesso-al-parco-roncajette-llpp>

- in piattaforma Sintel, procedura ID **131446133**, nella sezione "Documentazione di gara" (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>)

Il termine per la presentazione delle offerte è **prorogato al 24/12/2020, ore 12:00** (anziché 14/12/2020 ore 17:00).

Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato
dott. Paolo Castellani
firmato digitalmente

Prog.	Articolo	Breve Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Prodotto (quantità x prezzo unitario)
1	14B.07.023.d	Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità, grammatura 300 GR./MQ.	m²	2.000,000		
2	14E.02.003.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terr ... o entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO	m³	450,000		
3	14E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ... OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00	m3	52,000		
4	14E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ... rata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	8.254,000		
5	14E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... ME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane	m²	183,480		
6	14E.30.008.a	Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a magl ... gradini. GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO Acciaio verniciato	kg	12.081,440		
7	14F.01.009.a	Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indire ... MICROPALI E TIRANTI pali piloti o battuti in c.a. in opera	cad	1,000		
8	14F.01.024.d	Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova c ... PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm	m	280,000		
9	14F.01.027.c	Fornitura in opera di armatura per micropali costituita d ... MATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 510, non valvolato	kg	8.960,000		
10	14F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di pres ... RESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera	m³	338,500		
11	14F.04.007.a	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 2 ... ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI se proveniente dagli scavi	m³	600,000		
12	14F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto g ... struttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE	m²	465,000		
13	14F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE	m²	147,400		
14	14F.05.010.b	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato norma ... , classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5	m³	23,040		
15	14F.05.010.c	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato norma ... , classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5	m³	115,000		
16	14F.11.012.a	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pal ... TI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70	n.	25,000		
17	14F.13.028.01	Fornitura e posa in opera di conglomerante certificato pe ... PIGMENTATO PER STRADE/PIAZZE/PARCHEGGI A TRAFFICO PESANTE	m²	280,000		
18	14G.04.004.00	Formazione di cassonetto stradale con materiale legante i ... tini di pavimentazioni. CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM	m²	465,000		
19	14I.04.013.00	Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a pro ... acque FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA	m³	60,000		
20	14P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordi ... tro gli stessi limiti di distanza. PREPARAZIONE DELLE AREE	m²	2.400,000		
21	14P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... 10 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE	m²	2.400,000		
22	14P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca pro ... /2010. LOCALIZZAZIONE E BONIFICA MEDIANTE RICERCA PROFONDA	m²	600,000		
23	A07.11.071.b	Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di all ... so-piegato con altezza di 150 mm: con ancoraggio verticale	m	31,000		
24	A21.04.042.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervent ... del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m	cad	18,000		
25	A21.04.042.b	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervent ... iti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	8,000		
26	A21.04.042.c	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervent ... ti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	5,000		
27	B.005.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO	kg	71.000,000		
28	B.007.005.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN	kN	2.000,000		
29	B.007.007.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN	kN	2.000,000		
30	C01.06.018.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ...con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	m³	320,500		
31	C04.18.061.a	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabi ... egola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg	t	200,000		
32	LINEA ELETT_01	C01.06.018.a (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con	m	400,000		
33	P3.17.014	Fornitura e posa di lamiera stirata in ferro, a maglia ro ... della maglia 43x10 mm, con sezione lati maglia 2,5x1,5 mm	m²	280,000		
34	TMD	Tuned Mass Dumper - Fornitura e posa in opera di SMORZATORE TMD A MASSA RISONANTE	cad	1,000		